



hpl 300 BMS / 500 BMS

IMPULSSCHWEISSGERÄTE MIT HALTEMAGNET

Die Verpackung mithilfe des hpl 300/500 BMS bietet optimalen Schutz vor Staub und Beschädigung des Verpackungsgutes bei Transport und Lagerung.

IMPULSE BAG SEALERS WITH HOLDING MAGNET

Packaging with the aid of the hpl 300/500 BMS possesses an optimum protection against dust and damage to the packed goods during transport and storage.

FLEXIBILITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT: Für das hpl 300/500 BMS ist die Verwendung jeglicher thermoplastischer Folie zulässig. Die Folienlänge lässt sich an das zu verpackende Sterilgut anpassen. Der Zuschnitt erfolgt mittels integrierter Abschneidevorrichtung. Das hpl 300/500 BMS ist aufgrund des Impulssiegelverfahrens sofort einsatzbereit. Die Verwendung von Schlauchware spart zusätzlich Kosten.

FLEXIBILITY AND EFFICIENCY: The hpl 300/500 BMS is appropriate for every type of thermoplastic film. Using the integrated cutting facility the film length is adaptable to the sterile good. Due to the impulse sealing process the hpl 300/500 BMS is ready for immediate use—and additionally cost-effective due to use of tubular film.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

hpl 300 BMS

hpl 500 BMS

Art der Geräte / Type of devices	Impulssiegelgerät / Impulse sealer	Impulssiegelgerät / Impulse sealer
Schneidelänge / Cutting length	300 mm (11.8 in.)	500 mm (19.7 in.)
Schweißnahtlänge / Welding seam length	300 mm (11.8 in.)	500 mm (19.7 in.)
Schweißnahtbreite / Welding seam width	3 mm (0.12 in.) (einseitig / one-sided)	3 mm (0.12 in.) (einseitig / one-sided)
Schweißzeit / Welding time	stufenlos / infinitely adjustable	stufenlos / infinitely adjustable
Kühlzeit / Cooling time	stufenlos / infinitely variable	stufenlos / infinitely variable
Haltemagnet / Holding magnet	x	x
Folienbreite / Film width	max. 300 mm (11.8 in.)	max. 500 mm (19.7 in.)
Folienstärke / Film thickness	2 x 0,2 mm (2 x 0.01 in.)	2 x 0,2 mm (2 x 0.01 in.)
Leistung / Power (während des Schweißprozesses / during welding process)	610 VA	720 VA
Netzanschluss / Mains connection	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz
Gewicht / Weight	9 kg (19.8 lb.)	10 kg (22.0 lb.)
Maße B x T x H / Dimensions w x d x h	530 x 125 x 215 mm (20.9 x 4.9 x 8.5 in.)	730 x 125 x 215 mm (28.7 x 4.9 x 8.5 in.)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Ablagetisch / Work surface	hpl 450 T	hpl 630 T
Folienabroller / Film roller	hpl 450 R	hpl 630 R

Technische Änderungen vorbehalten | Subject to technical alterations
10/09 / 0 / WOLF / ST | 9.332.027 Oktober 2009 Printed in Germany

