



FABRICATION FRANÇAISE

UTILISATION :

Eau - Hydrocarbures

A installer partout où l'utilisation est épisodique

COMPOSANTS :

Corps et couvercle : Bronze brut, non peint

Mécanisme intérieur : Laiton

Raccords : Bronze Ø 3/4" (20 x 27)

Levier : Fonte

Visserie : Inox

Axe de pompe : Acier

Possède 2 oreilles de fixation (Entraxe 148 mm Ø 12)

ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse serrée par un presse étoupe

Avantages : Résiste bien à l'oxydation et l'utilisateur peut intervenir sans démontage de la pompe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS	DÉBIT HORAIRE	CADENCE Coups doubles	HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE	CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ à l'air comprimé	CAPACITÉ D'ASPIRATION	DÉBIT PAR COUP DOUBLE	COURSE ANGULAIRE DU LEVIER
7,6 kg	1300 l/h	70 par mn	22 mètres	5 kg/cm ²	7 mètres	0,27 litres	115 °

ENCOMBREMENT :

