



N°Cuves	ART 004946	
Model	SPAIP SER 7500 B	
Fond	PLAN INCLINÉE	
Toit	-----	
Capacité	7501	
Diamètre	2100	
Particulier	Matériel	Épaisseur
Fond	AISI 304	3,0 mm
Toit	AISI 304	-----
Virole	AISI 304	1,5 mm

Finition

Extérieur	Bouchonnée	
Intérieur	Recuit Brillant	

Accessories

- 1 - Vidage partielle avec bride carré 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON (passage integrale)
- 2 - Vidage totale avec bride carré 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON
- 3 - Porte rectangulaire 420x530 mm positionnée au ras du fond virole
- 4 - N° 5 pieds inox h 625 mm réglables
- 5 - Thermomètre à horloge
- 6 - Robinet degustateur inox DIN15
- 7 - Barreau d'appui échelle inox
- 8 - Pompe et manomètre
- 9 - Robinet de niveau diam 20 avec protection inox
- 10 - Serpentine di refroidissement 5 tours h 710
- 11 - Potence
- 12 - Treuil de levage
- 13 - Anneaux de levage
- 14 - Plaque
- 15 - Serpentine di refroidissement 2 tours h 300

- prise pour sonde

Date	15-10-2020
N° Dessin	Dis_0758_20_ARSILAC
Technique	Licalsi Massimiliano