## STOROLL DOUBLE ENTRÉE





Train monotrace dans l'esprit du Lean Manufacturing pour l'optimisation des flux logistiques internes sur votre site industriel.

- Concept 100% modulable selon votre cahier des charges (matériel sur-mesure)
- Convient pour le transport de toutes vos charges, quelles que soient leurs dimensions
- Insertion des bases roulantes des deux côtés du train et dans un ordre quelconque
- Système breveté
- Solution globale tracteur + train en pilotage manuel ou AGV

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES**

Composition train	De 2 à 5 wagons
Charge maximale	de 100 à 300 kg par base roulante
Dimensions des bases roulantes	600 x 400, 800 x 600, 1200 x 800, 1200 x 1000 mm; autres dimensions sur demande (fabrication sur-mesure)

## **LES AVANTAGES**

- Insertion des bases roulantes possibles des deux côtés du chariot récepteur
- Sécurité améliorée : transport de matériel sans utilisation de chariot élévateur
- Ergonomie & confort d'utilisation
- Rapidité d'exécution de l'opération (échange base pleine/vide en 1 passage de train)
- Maintenance réduite : fonctionnement 100% mécanique
- Suivi monotrace : idéal dans les allées étroites



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR UN DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT!



www.manuline.fr

www.fideve-groupe.com

