



## BORNE 060

Fonte d'aluminium | 750 mm

### Spécifications

Borne en fonte d'aluminium intégralement cylindrique avec tête à terminaison plane et, au niveau supérieur, un renforcement cylindrique interrompu par quatre lamelles individuelles.

### Montage



Modèle amovible équipé de la Technologie 3p

En option : modèle à encastrer dans le béton

### Finition

Revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703

	Montage fixe	Technologie 3p
<b>Borne 060</b>	<b>060.001</b>	<b>060.020</b>



## BORNE 032

Fonte d'aluminium | 860 mm

### Spécifications

Borne rectangulaire en fonte d'aluminium présentant une tête à terminaison plane et fermée, et des parois verticales creusées vers l'intérieur.

### Montage

Modèle amovible équipé de la Technologie 3p

En option : modèle à encastrer dans le béton

### Finition

Revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703

### Remarque

La rosace de sol fait partie intégrante de la livraison (Technologie 3p).

Rosace de sol 135 x 135 mm

Recouvre complètement la douille à encastrer. Matériau : acier ST37 galvanisé à chaud et revêtement par poudre dans la même couleur que la borne.

	Montage fixe	Technologie 3p
<b>Borne 032</b>	<b>032.001</b>	<b>032.020</b>

