

TYPE DE MACHINE :

Rectifieuse cylindrique CNC

N° STOCK

90114

MARQUE

TACHELLA

MODÈLE

Elektra UA 1200

ANNÉE

2014

LOCALISATION

**73240 St-Genix-les-Villages,
FRANCE**

[LIEN DIRECT](#)





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de CN	FANUC 3li – MODEL B
Distance entre-pointes	1200 [mm]
Hauteur de pointes	230 [mm]
Diamètre maxi. de rectification	455 [mm]
Longueur maxi. de rectification	1140 [mm]
Course axe X	400 [mm]
Vitesse maxi. course axe X	12000 [mm/min]
Résolution axe X	0.0001 [mm]
Course axe Z	1330 [mm]
Vitesse maxi. course axe Z	12000 [mm/min]
Résolution axe Z	0.0001 [mm]
Orientation table	0 / 9 [°]
Puissance broche porte-meule	8.5 [kW]
Course angulaire axe B	-15 / +195 [°]
Précision d'indexation axe B	0.001 [°]
Axe B automatique	Oui
Diamètre maxi. meule	508 [mm]
Largeur maxi. meule	80 [mm]
Alésage meule	203.2 [mm]
Nez de broche porte-pièce	ASA 5
Cône intérieur broche porte-pièce	Morse 5
Vitesse mini. broche porte-pièce	10 [tr/min]
Vitesse maxi. broche porte-pièce	700 [tr/min]
Angle de rotation poupée porte-pièce	+/- 10 [°]
Cône contre-poupée	Morse 4
Course fourreau contre-poupée	40 [mm]
Diamètre fourreau contre-poupée	60 [mm]
Réglage fin contre-poupée	+/- 100 [µm]
Poids maxi. admissible entre-pointes	250 [Kg]
Tension d'alimentation	400 [V]
Courant nominal	45 [A]
Poids	7000 [Kg]

Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉQUIPEMENTS INCLUS:

x1 règle de mesure en verre HEIDENHAIN sur l'axe Z
x1 règle de mesure en verre HEIDENHAIN sur l'axe X
x4 flasques porte-meule exter.
x4 meules exter.
x1 arbre d'équilibrage
x8 tasseaux porte-meule inter.
x1 contre-pointe à réglage-fin de concentricité + soulèvement pneumatique
x2 lunettes 3 touches avec réglage fin des mors
x1 lunette 2 touches
x1 mandrin magnétique Ø 250 [mm]
x1 mandrin magnétique Ø 350 [mm]
x1 mandrin 3 mors concentriques ROHM Ø200 [mm] type ZG 200
x2 jeux de mors durs
x3 jeux de mors doux
x1 faux plateau pour montage mandrin
x1 dispositif d'équilibrage dynamique de meules MARPOSS P7
x1 interface RJ45 / USB
x1 porte-diamant sur poupée porte-pièce
x1 porte-diamant sur contre-pointe
x2 diamanteurs sur table
x1 electrobroche inter. 18'000 [tours/min] CAPELLINI 001-00179-B (NEUVE)
x1 electrobroche inter. CAPELLINI 001-00120-C
x1 broche pneumatique NSK AM-2525 R 24'000 [tours/min]
x1 porte-pinces ER
x10 pinces ER
x1 refroidisseur broche COSMOTEC WRA2041207ZT00 7043
x1 refroidisseur d'armoire électrique COSMOTEC EVE08002177000 7035
x1 bac de lubrification
x1 filtration papier largeur 1000 [mm]
x1 pré-filtre magnétique
x1 manuel opérateur en Français
Diverses clés de service

Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part











