

MSA | MS2 | MAV | PA

Aimants permanents commutables

Votre faire-valoir universel lors des travaux de montage et de soudure sur des matériaux ronds et plats. Toutes les équerres aimantées sont commutables et adaptées pour les matériaux plats et ronds, à l'exception de la SW.

MAV 120 et PA 200 ont un angle réglable en continu.



MS2



MSA



MS2



MAV 120



PA 200

Caractéristiques

- ☑ Positionnement, orientation et fixation facile des outils
- ☑ Pas de gêne de l'arc électrique lors du soudage
- ☑ MS, MAV 120 et PA 200 sont commutables par branche
- ☑ MAV 120 et PA 200 disposent d'un réglage d'angle léger et précis par dispositif de serrage rapide et graduation



Données techniques	Dimensions	Angle	Commutable	Utilisation aussi pour du matériau rond	Force adhésive	Poids	Réf.
	[L×L×H]						
MSA I	110 x 30 x 95	45°/90°	Ja	Ja	36	0,7	45338
MSA II	150 x 35 x 130	45°/90°	Ja	Ja	60	1,4	45339
PA 200	240 x 41 x 240	22° - 270°	Ja *	Ja	90	1,6	60343
MS2-80	153 x 38 x 153	90°	Ja *	Ja	46	1,2	48192
MS2-90	195 x 46 x 195	90°	Ja *	Ja	68	2,7	18736
MS2-300	330 x 330 x 32	90°	Ja	Ja	3 x 120	4,0	70505
MS2-450	550 x 550 x 45	90°	Ja	Ja	3 x 300	4,0	70507
MAV 120	197 x 50 x 197	30° - 275°	Ja *	Ja	41	2,4	162

* Chaque jambe d'angle de soudage aimantée est séparément commutable